

<b>Manutenzione periodica</b>	
Intervalli sostituzione olio:	
motore (+ filtro) . . . . .	5.000 km
cambio . . . . .	10.000 km
differenziale . . . . .	10.000 km
scatole guida . . . . .	
Intervalli ingrassaggio (N. Ingrassatori)	
scatole guida . . . . .	10.000 km
albero di trazione (2) . . . . .	10.000 km
boccole portamoza (2) . . . . .	20.000 km
Sostituzione filtri: olio . . . . . 5.000 km	
aria . . . . .	20.000 km

tergicristallo con comando ad intermittenza . . . . .	X
levavetro elettrico . . . . .	X
vetri oscurati . . . . .	X
2 x 2 proiettori alio jodio . . . . .	X
luce retroriscia . . . . .	X

**CARROZZERIA**

Tipo:	Coupé - disegno di Bertone
N. posti . . . . .	2
Dimensioni:	
lunghezza . . . . .	4140 mm (163 in)
larghezza . . . . .	1890 mm ( 74 in)
altezza . . . . .	1070 mm ( 42,2 in)
abazio anteriore . . . . .	910 mm ( 35,8 in)
abazio posteriore . . . . .	790 mm ( 30,7 in)
peso . . . . .	2450 mm ( 86,5 in)
carreggiata anteriore . . . . .	1800 mm ( 68 in)
carreggiata posteriore . . . . .	1320 mm ( 60 in)
franco terra . . . . .	125 mm ( 4,9 in)
capacità baule . . . . .	240 lt.
Equipaggiamento:	
tergicristallo a velocità regolabile . . . . .	X

**PESI**

PESI	Kg.	Lbs.	Ripartizione peso		
			peso-pes. Kg./Ct.	ant. % post.	
a secco (con olio e acqua) . . . . .	1065	2343	2,81	41	59
max ammesso			asse anteriore	Kg. 740 (1630 lb)	
			asse posteriore	Kg. 880 (1938 lb)	

**PRESTAZIONI**

Velocità massima . . . . .	315 Km/h (195 mph)
Velocità a 1000 giri in 5ª marcia con coppia conica 1:4,080 (11/45)	39,9 km/h (17,9 mph)
Accelerazione (con due persone): 1 km da fermo . . . . .	22,8 sec.

**RIFORNIMENTI**

ORGANI	QUANTITA'	PRODOTTI PRECONIZZATI
Radiatore acqua, motore, riscaldatore . . . . .	17 lt   29,5 pint 17,9 us qts.	Acqua pura
Serbatoio benzina . . . . .	120 lt   28,4 imp. galis. 31,5 U.S. galis.	Benzina AGIP Supercortemaggiore
Olio motore (coppa + filtro) . . . . .	15,2 Kg (17,5 lt)   30,8 pint 27,5 U.S. qts.	Olio AGIP Sint 2000 (SAE 20 W - 50)
Ripristino olio motore tra indicazioni « minimo » e « massimo » etichetta controllo livello . . . . .	2,2 kg (2,5 lt)   4,5 pint 2,7 U.S. qts.	Olio AGIP Sint 2000 (SAE 20 W - 50)
Cambio di velocità . . . . .	3,2 kg (3,63 lt)   6,35 pint 3,82 U.S. qts.	Olio AGIP F.1 Rotra SAE 90
Differenziale . . . . .	4,35 kg (5 lt)   6,7 pinta 5,23 U.S. qts.	Olio AGIP F.1 Rotra MP SAE 90
Scatole guida . . . . .	0,100 kg   0,22 lb.	Olio « HYPOID » SAE 90 «
Liquido freni . . . . .	0,30 kg (0,345 lt)   0,1 pint 3,61 U.S. qts.	CASTROL Girling Brake Fluid Amber oppure AGIP F.1 Brake Fluid Super HD
Serbatoio lavacrystallo . . . . .	1 lt   0,21 imp. galla. 0,26 U.S. galla.	Acqua pura
Antigelo	V - 19° C   3,5 lt.   6 pinta V - 14° F   3 us qts. V - 19° C   4 lt.   7 pinta V - 14° F   4 us qts. V - 23° C   5 lt.   8 pinta V - 4° F   4,5 us qts. V - 23° C   5,5 lt.   10 pinta V - 19° F   5 us qts. V - 30° C   6,5 lt.   11 pinta V - 17° F   6 us qts. V - 14° C   7 lt.   11,5 us qts. V - 31° F   7 us qts.	AGIP F.1 Antifreeze